

QUY TRÌNH LỌC TỔNG TÒA NHÀ

Locnuocth.vn - 024.666.02468

A. QUY TRÌNH LỌC.

-sử dụng công nghệ lọc áp lực. Nguồn nước cấp vào cột lọc sử dụng áp lực của nước máy thành phố (từ 1,5kg/cm³-3kg/cm³) nước sau khi đi qua cột lọc hỗn hợp sẽ được cấp vào màng UF. nước lọc sau cùng được chứa vào bể ngầm rồi cung cấp cho hệ thống toàn tòa nhà.

B. CHỨC NĂNG THIẾT BỊ LỌC.

1. cột lọc composite

.Cột lọc Composite chứa vật liệu lọc bên trong. Cột lọc Composite siêu cứng, màu trắng ngà, có khả năng chịu ăn mòn hóa học như muối, nước biển, hóa chất, axit nặng, không sợ mối mọt...

2. van điều khiển tự động

Điều khiển, kiểm soát các chế độ lọc, sục xả khác nhau trong cột lọc chứa vật liệu. mặt đồng hồ hiển thị các chế độ làm việc.

3. cát thạch anh-sỏi đệm

Cát thạch anh là vật liệu lọc các chất bẩn, huyền phù, các chất có kích thước lớn trong nguồn nước, làm trong nước. sỏi đệm chống tắc, làm thoáng chỗ lọc.

4. mangan-filox

Xử lý nguồn nước ô nhiễm sắt(Phèn) Mangan, Asen, H₂S, Thủy ngân, kim loại nặng, các tạp chất huyền phù....; Xử lý nước có cặn màu vàng, mùi tanh.

5. than hoạt tính

Than hoạt tính cao cấp có tác dụng hấp thụ các tạp chất hữu cơ, các hợp chất Clo, thuốc trừ sâu, các chất BVTN, khử màu, khử mùi, và các độc tố trong nước.

6. Màng UF

Màng lọc UF có kích thước 0.1 micromet, với kích thước như vậy màng lọc UF Loại bỏ các cặn bẩn và 1 phần vi khuẩn mà không làm thay đổi tính chất lý hóa của nguồn nước.

Sơ đồ minh họa

